

# D-Bar特殊角度(0°)仕様一覧

2018年12月

呼び (溝仕様)	歯直角ピッチ (P mm)	参考深度 (H μm)	参考セル容積 (cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )
P0.1H7S	0.1	7	4
P0.1H11K	0.1	11	6
P0.2H8K	0.2	8	6
P0.1H11K	0.1	11	7
P0.125H12K	0.125	12	8
P0.125H14K	0.125	14	8
P0.1H15K	0.1	15	8
P0.1H18S	0.1	18	9
P0.125H19K	0.125	19	11
P0.15H21S	0.15	21	13
P0.2H18K	0.2	18	13
P0.2H20K	0.2	20	13
P0.2H22K	0.2	22	15
P0.2H29K	0.2	29	18
P0.2H32K	0.2	32	18
P0.2H34K	0.2	34	19
P0.2H43K	0.2	43	22
P0.2H42K	0.2	42	23
P0.3H39K	0.3	39	25
P0.3H41K	0.3	41	26
P0.3H47K	0.3	47	28
P0.3H47K	0.3	47	30
P0.3H44K	0.3	44	30
P0.3H54K	0.3	54	33
P0.4H50K	0.4	50	37
P0.4H66K	0.4	66	48
P0.4H91K	0.4	91	58
P0.4H127K	0.4	127	68
P0.45H133K	0.45	133	77
P0.45H136K	0.45	136	91
P0.45H139K	0.45	139	91
P0.6H163K	0.6	163	103

- ・塗布条件、塗布液の物性により膜厚の差異が発生する場合がございます。
- ・一覧表に掲載していない仕様もございます。ご要望する仕様がない場合はお問い合わせ下さい。
- ・参考深度及び参考セル容積は変更となる可能性がございます。
- ・※の仕様についてはサイズ(径、長さ)によって製作出来ない可能性がございますのでご相談下さい。



オーエスジーシステムプロダクツ株式会社  
 営業本部 技術営業課 CTCチーム  
 TEL:0533-92-1511 FAX:0533-92-1512  
 E-Mail:osp-info@osg.co.jp http://www.j-osp.com/